





Codice - Code
Catalogo - Catalog

21707/S2 Refractions



Struttura / Frame

ACCIAIO - STELL

Vetro / Glass

Pyrex (vetro borosilicato temperato)
Pyrex (tempered borosilicate glass)

Prodotto / Product

Lampadario / Chandelier

Installazione / Installation

Soffitto / Ceiling

Diametro / Diameter

72 CM / 28,34"

Altezza / Height

4,5 CM / 1,77"

Lunghezza vetro / Glass length

15 CM / 5,90"

Rosone / Canopy

Ø 5 x h.8 CM / Ø 1,96" x H 3,14"

Alimentazione / Power supply

220-240V - 50/60Hz / 100-120V - 50/60Hz

Specifiche lampade / Bulbs specifications

4x0,8W chip led 3000K (incl.)

Wattaggio massimo / Max wattage

3,2W (540 lumen)

Tensione LED / LED voltage

24VDC (driver incl.)

Dimmerabilità / Dimmability

SU RICHIESTA / on request



Peso netto / Net weight KG 1,50


Peso lordo / Gross weight KG 2,50



Volume 0,061 M3

Finiture disponibili - Available finishes

Struttura / Frame



BRUNITO SPAZZOLATO
BRUSHED BRONZE



NERO VELLUTO
VELVET BLACK



NICKEL
NICKEL




OTTONE SATINATO
SATIN BRASS



PLACCATO ORO
GOLD PLATED

Vetro / Glass



PYREX TRASPARENTE RIGATO
INTERNO
CLEAR PYREX WITH INTERNAL
RIBBING



per maggiori informazioni www.stillux.it