






Codice - Code
Catalogo - Catalog

21507/A5-R The Gallery

Struttura / Frame
Vetro / Glass

ACCIAIO, FERRO, OTTONE
PIREX (vetro borosilicato temperato)

Prodotto / Product
Installazione / Installation
Diametro / Diameter
Altezza / Height
Sporgenza / Projection
Base parete / Wall base
Lunghezza vetro / Glass length

Lampada da parete / Wall lamp
Parete / Wall
16 CM
41 CM
12 CM
Ø 12 CM - h.5 CM
25 CM

Alimentazione / Power supply
Specifiche lampade / Bulbs specifications
Wattaggio massimo / Max wattage
Tensione LED / LED voltage
Dimmerabilità / Dimmability

220-240V - 50/60Hz
5x0,8W chip led 4000K (incl.)
4W (675 lumen)
24VDC (driver incl.)
SU RICHIESTA



Peso netto / Net weight KG 1,00
Peso lordo / Gross weight KG 1,50



Volume 0,025 M3

Finiture disponibili - Available finishes

Struttura / Frame



BRUNITO SPAZZOLATO
BRUNITO SPAZZOLATO



CROMO
CROMO



NICKEL
NICKEL



NICKEL NERO
NICKEL NERO



NICKEL SATINATO
NICKEL SATINATO



ORO SHADOW
ORO SHADOW



OTTONE SATINATO
OTTONE SATINATO



PLACCATO ORO
PLACCATO ORO




PLACCATO RAME
PLACCATO RAME

Vetro / Glass



PIREX SABBATO CON SFUMATURA
TRASPARENTE
PIREX SABBATO CON SFUMATURA
TRASPARENTE



per maggiori informazioni www.stillux.it